

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/automat-schodowy-modulowy-230v-sygnalizacja-przeciwblokada-as-222t-p-570.html>



Automat schodowy modułowy 230V sygnalizacja przeciwblokada AS-222T

Cena brutto	90,81 zł
Cena netto	73,83 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AS-222T
Kod EAN	5908312592129
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Na szynę 35 mm.

Z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia oraz z funkcją przeciwblokad.

Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie

Załączony włącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętelem, po upływie którego następuje zredukowanie jasności oświetlenia o połowę na czas około 30 s. Dopiero po tym czasie nastąpi całkowite wyłączenie oświetlenia (unika się nagłej ciemności, pozostaje czas na bezpieczne dojście do włącznika). W czasie zredukowanej jasności ponowny sygnał włącznika załączy oświetlenie do pełnej jasności.

Funkcja przeciwblokad

Funkcja przeciwblokad nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu włącznika schodowego, tzn. po zablokowaniu włącznika (np. zapalką) automat odmierzy zadany czas i wyłączy oświetlenie. Ponowne załączenie oświetlenia może nastąpić po usunięciu blokady.

UWAGA!

AS-222T nie może współpracować z lampami jarzeniowymi, świetłówkami kompaktowymi i innymi lampami z elektronicznymi zapłonnikami.

Napięcie zasilania	230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	10 A
Element wykonawczy	przełącznik + triak
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	NIE
Opóźnienie zadziałania	mniej niż 1 s
Opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5 ÷ 10 min
Przeciwblokada	TAK
Sygnalizacja wyłączenia	TAK
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	NIE
Czas podtrzymania świecenia ze zredukowaną jasnością	30 s

Przylącze	zaciski śrubowe 4,0 mm ²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	0,8 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	2 moduły (35 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom – [więcej informacji](#).

Źródła światła

Ze względu na budowę automatu schodowego nie należy stosować lamp jarzeniowych, świetlówek kompaktowych i innych lamp z elektronicznymi zapłonnikami.

Napięcie zasilania

Automat schodowy AS-222T występuje wyłącznie w wykonaniu zasilanym napięciem 230 V.

Funkcja przeciwblokady

Funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu wyłącznika schodowego, tzn. po zablokowaniu wyłącznika (np. zapalką) automat odmierzy zadany czas i wyłączy oświetlenie. Ponowne załączenie oświetlenia może nastąpić po usunięciu blokady.