

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/automat-schodowy-natynkowy-24v-aso-24-p-559.html>



Automat schodowy natynkowy 24V ASO-24

Cena brutto	65,35 zł
Cena netto	53,13 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ASO-24
Kod EAN	5908312592020
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: 24 V
 Max obciążenie: 10 A
 Przyłącze: przewodowe.

Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone.

Zasada działania schodowego automatu ASO-24

Po załączeniu wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym), **automat schodowy** podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętelem. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	10 A
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	NIE
Opóźnienie zadziałania	mniej niż 1 s
Opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5 ÷ 10 min
Przeciwblokada	NIE
Sygnalizacja wyłączenia	NIE
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	NIE
Przyłącze	OMY 3×0,75 mm ² , długość: 0,45 m
Pobór mocy	0,56 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	51×67×26 mm (± 1 mm)
Montaż	natynkowy
Stopień ochrony	IP40

Przyciski podświetlane

Z uwagi na niskie napięcie zasilania nie należy stosować przycisków podświetlanych.

Maksymalny prąd obciążenia

Prąd styku podany w danych technicznych jest wartością maksymalną i może podlegać ograniczeniom - [więcej informacji](#). Jeśli z przedstawionych informacji wynika, że przekaźnik w urządzeniu jest niewystarczający zaleca się stosować zewnętrzny element przełączający (np. stycznik) przystosowany do przełączania dużych prądów udarowych.

Przeciwblokada

Automat nie posiada funkcji przeciwblokad, a więc zablokowanie przycisku (np. zapalką) spowoduje załączenie oświetlenia na stałe (do momentu usunięcia zapalki).