

Link do produktu: <https://www.egniazdko.pl/automat-zmierzchowy-az-112-plus-p-555.html>

Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS

Cena brutto	111,18 zł
Cena netto	90,39 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AZ-112 PLUS
Kod EAN	5908312591108
Producent	F&F

Opis produktu

Zasilanie: **230 V**
 Maksymalne obciążenie: **16 A**
 Montaż: **na szynie 35 mm**

Z sondą zewnętrzną PLUS w komplecie.

Zmierzchowy włącznik oświetlenia służy do sterowania **źródłami światła** lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia **światła dziennego** - wyłącza **oświetlenie** o świcie i załącza o zmierzchu.

Działanie automatycznego zmierzchowego włącznika oświetlenia

Zmierzchowy włącznik oświetlenia AZ-112 PLUS należy zainstalować w miejscu o stałym dostępie naturalnego **światła dziennego**. Zmiana jego dziennej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie **oświetlenia**. Pora załączenia **oświetlenia** może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżyc" - załączy później, obrót w stronę "słoneczko" - załączy wcześniej. **Zmierzchowy włącznik oświetlenia AZ-112 PLUS** posiada układ opóźniający **włączenie i wyłączenie oświetlenia**, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

Tabela mocy

Wartości orientacyjne dopuszczalnego obciążenia - [więcej](#)

Napięcie zasilania	230 V AC
Tolerancja napięcia zasilania	-10 ÷ 10 %
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	16 A
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	TAK
Próg zadziałania - regulowany	2 ÷ 1000 Lx
Próg zadziałania - ustawiony	ok. 7 Lx
Histeresa	ok. 15 Lx
Opóźnienie zadziałania włączenia	ok. 10 s

Opóźnienie zadziałania wyłączenia	ok. 20 s
Stopień ochrony sondy	IP65
Element światłoczuły	zewnętrzna sonda PLUS
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,56 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20