

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/automatyczny-system-przeciwzalaniowy-asp-34-p-13026.html>



Automatyczny System Przeciwzalaniowy ASP-34

Cena brutto	2 024,15 zł
Cena netto	1 645,65 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ASP-34
Kod EAN	5908312596981
Producent	F&F

Opis produktu

Automatyczny System Przeciwzalaniowy.

Automatyczny system przeciwzalaniowy **ASP jest autonomicznym systemem zapobiegającym zalaniu budynków mieszkalnych jedno- oraz wielorodzinnych**. Stosuje się go w celu kompleksowej ochrony mienia przed skutkami zalania.

Działanie

Automatyczny system przeciwzalaniowy ASP w sposób ciągły **kontroluje poziom** wilgotności w zabezpieczanych pomieszczeniach. Automatycznie odcina dopływ wody w przypadku wykrycia zalania pomieszczenia. Sterownik umożliwia również ręczne otwieranie i zamykanie zaworu. Ponowne otwarcie dopływu wody możliwe jest dopiero wtedy, gdy poziom wilgoci będzie niższy od poziomu alarmowego.

Elementy systemu

- 1) Skrzynka rozdzielcza zawierająca: centralny sterownik SAM-01, zabezpieczenia obwodów elektrycznych oraz akumulator podtrzymujący pracę układu przy krótkich zanikach napięcia zasilania.
- 2) Elektrozawór o rozmiarze 3/4" - 1 szt.
- 3) Sonda do wykrywania wilgoci w kotłowni SON-K - 1 szt.
- 4) Sonda do wykrywania wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych SON-M - 2 szt.

Uwagi

- **System ASP** posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatora 12 V/1.3 Ah umożliwiające podtrzymanie pracy systemu przy krótkotrwałych zanikach głównego napięcia zasilania. Czas podtrzymania akumulatorowego zależy od wielu czynników (między innymi czasu eksploatacji akumulatora) i dla nowego akumulatora wynosi on ok. 72 h.
- W przypadku niskiego napięcia na akumulatorze sterownik przechodzi w stan czuwania: Zawór zostaje zamknięty, wszystkie kontrolki wyłączone poza kontrolką „Zasilanie”, która krótko mruga co 10-15 s. W takim wypadku zaleca się wyłączenie zasilania systemu (ustawienie przełącznika S1 w pozycji OFF), w celu zabezpieczenia akumulatora przed pełnym rozładowaniem.
- Akumulator w systemie ASP musi zostać bezwzględnie wymieniony po okresie 36 miesięcy eksploatacji.
- **System ASP** przeznaczony jest do pracy tylko z dedykowanymi do niego sondami oraz elektrozaworami. Podłączenie innych elementów może doprowadzić do nieprawidłowej pracy i/lub uszkodzenia sterownika.

Napięcie zasilania 230 V AC/DC

Czułość - regulowana	1÷100 kΩ (domyślna wartość 100 kΩ)
Opóźnienie alarmu	10÷180 s (domyślna wartość 10 s)
Styk wyjścia alarmowego	1 NO/NC, maks. 4 A
Zasilanie cewek elektrozawrów	12 V
Zasilanie sond pomiarowych	5 V / 2 mA
Akumulator	12 V / 1,3 Ah
Pobór mocy	≤ 2 W
Temperatura pracy	5 ÷ 50 °C