

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/cyfrowy-analizator-parametrow-sieci-dmm-4t-p-826.html>



Cyfrowy analizator parametrów sieci DMM-4T

Cena brutto	583,06 zł
Cena netto	474,03 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DMM-4T
Kod EAN	5908312591344
Producent	F&F

Opis produktu

Trójfazowy.

Cyfrowy wskaźnik DMM-4T służy do monitorowania parametrów trójfazowej sieci elektrycznej.

Działanie

- niezależny pomiar prądu w każdej z trzech faz.
- pomiar bezpośredni w zakresie 0÷5 A.
- pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych w standardowych wykonaniach prądowych.
- przeskalowanie wskaźnika pod odpowiednie wartości przekładnika za pomocą trzech przycisków.
- pomiar napięć fazowych i międzyfazowych.
- pomiar częstotliwości fazowych.
- wybór wskazywanych wartości napięcia fazowego lub międzyfazowego i częstotliwości

Wskaźnik DMM-4T pokazuje bieżące obciążenia wszystkich trzech faz, wybrane przez użytkownika napięcie fazowe lub międzyfazowe oraz częstotliwość. Wyboru wskazywanego napięcia dokonujemy przyciskiem położonym z prawej strony wskaźnika napięć. Pozioma linia - z lewej strony wskaźnika napięć określa fazę, dla której dokonujemy odczytu napięcia fazowego. Dwie poziome linie = z lewej strony wskaźnika napięć określają fazy, dla których dokonujemy odczytu napięcia międzyfazowego.

Typ	multimetr trójfazowy
Napięcie zasilania	230 V AC
Wyświetlacz	5 × 4-cyfrowy LED (wysokość cyfry 9 mm)
Dokładność wskazań	1%
Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego	5 A
Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego	zależy od zastosowanego przekładnika
Możliwy typ przekładnika do podłączenia	1÷9000/5 A
Zakres napięcia mierzonego	12÷400V AC
Zakres częstotliwości mierzonej	10÷100 Hz
Przyłącze	zaciski śrubowe 1,5 mm²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	3 VA
Temperatura pracy	-5÷50°C
Wymiary	96 mm × 96 mm × 92 mm
Otwór montażowy	92 mm × 92 mm

Montaż
Stopień ochrony

tablica
IP20