

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/cyfrowy-wskaznik-natezenia-pradu-dma-1-p-818.html>



Cyfrowy wskaźnik nateżenia prądu DMA-1

Cena brutto	216,42 zł
Cena netto	175,95 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DMA-1
Kod EAN	5908312592006
Producent	F&F

Opis produktu

Cyfrowy. Jednofazowy.

Wskaźnik nateżenia prądu DMA-1 służy do ciągłego odczytu wartości obciążenia obwodu elektrycznego sieci jednofazowej.

Działanie

Obwód pomiarowy jest odseparowany od obwodu zasilania **wskaźnika**.

Wykonania

Wskaźniki DMA przeznaczone są do współpracy z przekładnikami prądowymi o znamionowym prądzie wtórnym 5 A. Zakres prądów przekładników prądowych: 25÷1000/5 A. Wartość pierwotna prądu przekładnika określa maksymalny prąd mierzony i rzeczywistą wartość prądu wskazywaną na wskaźniku.
DMA-1 20 A przeznaczony jest do pomiaru bezpośredniego (bez stosowania przekładników) w zakresie 0÷20 A.

Sposób znakowania przy zamówieniu

POMIAR POŚREDNI (z zastosowaniem przekładników)

DMA- X Y /5 A Z

X	Y	Z
Jednofazowy: 1	Wartość znamionowego prądu True RMS pierwotnego przekładnika: 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 100, 120, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000.	

Przykład:

- * DMA-1 50/5 A - jednofazowy do współpracy z przekładnikiem 50/5A, zakres mierzony 0÷50 A, bez TrueRMS
- * DMA-1 150/5 A TrueRMS - jednofazowy do współpracy z przekładnikami 150/5 A, zakres mierzony 0÷150 A, z TrueRMS

POMIAR BEZPOŚREDNI (bez zastosowania przekładników)

DMA- X 20A Z

X	Z
Jednofazowy: 1	True RMS

Przykład:

- * DMA-1 20 A - jednofazowy do 20 A, zakres mierzony 0÷20 A, bez TrueRMS
- * DMA-1 20 A TrueRMS - jednofazowy do 20A, zakres mierzony 3×0÷20 A, z TrueRMS

Typ	amperomierz jednofazowy
Napięcie zasilania	100÷265 V AC
Wyświetlacz	3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm)
Częstotliwość zasilania	45÷55 Hz
Zakres wskazań - wersja pomiaru bezpośredniego	0 ÷ 20 A
Zakres wskazań - wersja pomiaru pośredniego	0 ÷ prąd pierwotny przekładnika
Dokładność wskazań	1%
Maksymalne chwilowe przeciążenie	40 A (maksymalnie do 1s)
Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego	20 A
Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego	5 A
Przylącze	zaciski śrubowe 4,0 mm ²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	4 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	3 moduły (52,5 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20