

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/cyfrowy-wskaznik-natezenia-pradu-dma-3-p-820.html>



# Cyfrowy wskaźnik nateżenia prądu DMA-3

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | 382,76 zł                        |
| Cena netto       | 311,19 zł                        |
| Dostępność       | Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego |
| Czas wysyłki     | 24 godziny                       |
| Numer katalogowy | DMA-3                            |
| Kod EAN          | 5908312592228                    |
| Producent        | F&F                              |

## Opis produktu

### Cyfrowy. Trójfazowy.

Wskaźnik natężenia prądu DMA-3 służy **do ciągłego odczytu wartości obciążeń obwodów elektrycznych sieci trójfazowej.**

### Działanie

- **pomiar wartości prądu w każdej z trzech faz.**
- obwód pomiarowy jest odseparowany od obwodu zasilania wskaźnika.

### Wykonania

Wskaźniki DMA przeznaczone są do współpracy z przekładnikami prądowymi o znamionowym prądzie wtórnym 5 A. Zakres prądów przekładników prądowych: 25÷1000/5 A. Wartość pierwotna prądu przekładnika określa maksymalny prąd mierzony i rzeczywistą wartość prądu wskazywaną na wskaźniku.  
DMA-3 20 A przeznaczony jest do pomiaru bezpośredniego (bez stosowania przekładników) w zakresie 0÷20 A.

### Sposób znakowania przy zamówieniu

POMIAR POŚREDNI (z zastosowaniem przekładników)

### DMA- X Y /5 A Z

| X             | Y                                                                                                                                                                                            | Z |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Trójfazowy: 3 | Wartość znamionowego prądu True RMS pierwotnego przekładnika:<br>25, 30, 40, 50, 70, 75, 80,<br>100, 120,<br>125, 150, 160, 200, 250, 300,<br>400,<br>500, 600, 700, 750, 800, 900,<br>1000. |   |

Przykład:

---

\* DMA-3 50/5 A - trójfazowy do współpracy z trzema przekładnikami 50/5 A, zakres mierzony 3×0÷50 A, bez TrueRMS  
\* DMA-3 150/5 A TrueRMS - trójfazowy do współpracy z trzema przekładnikami 150/5A, zakres mierzony 3×0÷150 A, z TrueRMS

POMIAR BEZPOŚREDNI (bez zastosowania przekładników)

**DMA- X 20 A Z**

| X             | Z        |
|---------------|----------|
| Trójfazowy: 3 | True RMS |

Przykład:

- \* DMA-3 20 A - trójfazowy do 20 A, zakres mierzony 3×0÷20 A, bez TrueRMS
- \* DMA-3 20 A TrueRMS - trójfazowy do 20 A, zakres mierzony 3×0÷20 A, z TrueRMS

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Typ                                             | amperomierz trójfazowy                               |
| Napięcie zasilania                              | 100÷265 V AC                                         |
| Wyświetlacz                                     | dla każdej fazy 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) |
| Zakres wskazań - wersja pomiaru bezpośredniego  | 0 ÷ 20 A                                             |
| Zakres wskazań - wersja pomiaru pośredniego     | 0 ÷ prąd pierwotny przekładnika                      |
| Dokładność wskazań                              | 1%                                                   |
| Maksymalne chwilowe przeciążenie                | 40 A (maksymalnie do 1s)                             |
| Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego | 20 A                                                 |
| Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego    | 5 A                                                  |
| Przylącze                                       | zaciski śrubowe 4,0 mm <sup>2</sup>                  |
| Moment dokręcający                              | 0,5 Nm                                               |
| Pobór mocy                                      | 4 W                                                  |
| Temperatura pracy                               | -20÷50°C                                             |
| Wymiary                                         | 3 moduły (52,5 mm)                                   |
| Montaż                                          | na szynie 35 mm                                      |
| Stopień ochrony                                 | IP20                                                 |