

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/czujnik-wiatru-str-w-p-12907.html>

Czujnik wiatru STR-W



Cena brutto	486,31 zł
Cena netto	395,37 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	STR-W
Kod EAN	5908312597766
Producent	F&F

Opis produktu

STR-W to **zewnętrzny czujnik wiatru**.

Pozwala na monitorowanie aktualnej prędkości wiatru.

W przypadku gdy prędkość wiatru przekroczy zadaną wartość progową to nastąpi załączenie wewnętrznego przekaźnika. W połączeniu ze sterownikami rolet STR-3 lub STR-4 umożliwia zbudowanie systemu, w którym w przypadku pojawienia się zbyt silnego wiatru, zostaną zamknięte rolety okienne lub zwinięte markizy.

Działanie czujnika wiatru

Sterownik pracuje w dwóch trybach:

Tryb ciągły

Jeżeli prędkość wiatru przekroczy zadaną wartość, to wewnętrzny styk przekaźnika zamyka się i pozostaje zamknięty przez cały czas utrzymywania się podmuchów wiatru.

W połączeniu **ze sterownikami rolet** STR-3 i STR-4, tryb taki zapewnia **zamknięcie rolet** w momencie wystąpienia silnych wiatrów i zablokowanie ich w pozycji zamkniętej, aż do momentu ustania wiatru.

Zakres regulacji prędkości wiatru, przy której zostaje zgłoszony alarm, regulowany jest płynnie w zakresie od 30 km/h (pozycja A) do 80 km/h (pozycja B).

Tryb impulsowy

Jeżeli prędkość wiatru przekroczy zadaną wartość, to wewnętrzny styk przekaźnika zamyka się na czas ok. 1,5 s, przekazując **do sterowników rolet** jednorazowy rozkaz zamknięcia. W połączeniu **ze sterownikami rolet** STR-3 i STR-4 tryb taki zapewnia zamknięcie rolet w momencie wystąpienia silnych wiatrów, ale później użytkownik ma możliwość podniesienia rolet w dowolnym momencie.

Zakres regulacji prędkości wiatru, przy której zostaje zgłoszony alarm, regulowany jest płynnie w zakresie od 20 km/h (pozycja D) do 70 km/h (pozycja C).

Napięcie zasilania
Stopień ochrony wiatraczka
Wymiary wiatraczka
Uchwyt montażowy wiatraczka

100÷265 V AC/DC
IP65
Ø80×85W mm
stalowy płaskownik (profil L) 150×70×3 mm

Śruba montażowa wiatraczka
Przewód wiatraczka
Przyłącze
Pobór mocy czuwanie/praca
Wymiary
Montaż
Stopień ochrony

N6
2× 0,25 mm² / l : 5 m
zaciski śrubowe 2,5 mm²
0,2 W / 0,6 W
67 mm x 50 mm x 26 mm
natynkowy
IP20