

Link do produktu: <https://www.egniazdko.pl/dzwonek-bezprzewodowy-baterijny-z-funkcja-wibracji-i-przyciskiem-zamel-vibro-st-229-p-2581.html>



Dzwonek bezprzewodowy baterijny z funkcją wibracji i przyciskiem Zamel VIBRO ST-229

Cena brutto	77,26 zł
Cena netto	62,81 zł
Numer katalogowy	ST-229
Kod EAN	5903669071570
Producent	Zamel

Opis produktu

W zestawie ST-229 znajdują się:

- dzwonek bezprzewodowy VIBRO
- bezprzewodowy przycisk dzwonekowy ST-300P

Opis dzwonka:

- idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- z uwagi na sygnalizację wibracjami, urządzenie idealne dla osób niesłyszących, rodziców małych dzieci oraz przydatne w warunkach podwyższonego natężenia hałasu,
- urządzenie czterofunkcyjne:
 - a) sygnalizacja dźwiękowa
 - b) sygnalizacja dźwiękowa + wibracja
 - c) wibracja
 - d) dioda LED
- dzwonek wyposażony w klips umożliwiający jego wygodne noszenie na pasku
- możliwość pracy dzwonka w jednym z trzech trybów: 1. dźwięk, 2. dźwięk + sygnalizacja świetlna, 3. sygnalizacja świetlna
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany baterią - 2 baterie 1,5V typ R6
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania: 100 m w terenie otwartym,
- przyjemna w dotyku, "aksamitna" obudowa
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT-228
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-400P,
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwoneków do jednego przycisku,
- cztery dźwięki do wyboru (np. telefon elektroniczny, szczenie psa oraz popularne melodie) - możliwość rozpoznania miejsca przywołania,
- regulacja głośności (przełącznik "cicho-głośno")
- poziom dźwięku: max. 75 dB
- stopień ochrony IP-20
- temperaturowy zakres pracy - od 0°C do +35°C

Opis przycisku:

-
- przeznaczony do współpracy z dzwonekami bezprzewodowymi serii M,
 - zasięg do 100m: w terenie otwartym,
 - przycisk przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (m. in. przy furtce),
 - zasilany baterią - 3V typu CR2032
 - łatwy montaż,
 - przycisk z wizytówką,
 - kodowanie: 256 kodów
 - temperaturowy zakres pracy - od -20°C do +35°C

Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: biały