

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/grzałka-do-bojlera-eliko-grb-2000w-uu-54-p-1819.html>



Grzałka do bojlera Eliko GRB 2000W UU 5/4"

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Wysyłka do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	W021
Producent	Eliko

Opis produktu

Moc - **2000W**
Napięcie - **230V~**
Mocowanie - kryza 5/4 cala
Średnica zewnętrzna gwintu - około 41,3mm
Podłączenie - wsuwki 6,3mm
Materiał - rurka miedziana niklowana.

Grzałka przeznaczona wyłącznie do pracy w wodzie, w pełnym zanurzeniu.
Minimalna pojemność zbiornika - **150 l.**
Nadaje się do zbiorników stalowych lub emaliowanych, bez anody lub z anodą magnezową.
Nie nadaje się do zbiorników ze stali nierdzewnej lub z anodą tytanową.

Wyprodukowana w Polsce przez Eliko.
Gwarancja 1 rok.

wymiary na rysunku:
L=220mm
A=30mm
B=30mm

Jak prawidłowo dobrać rozmiar gwintu

- jeżeli grzałka po wykręceniu ma średnicę zewnętrzną gwintu około 42mm to jest to **5/4 cala**
- jeżeli grzałka po wykręceniu ma średnicę zewnętrzną gwintu około 48mm to jest to **6/4 cala**
- jeżeli otwór w zbiorniku ma średnicę wewnętrzną około 39mm to jest to **5/4 cala**
- jeżeli otwór w zbiorniku ma średnicę wewnętrzną około 45mm to jest to **6/4 cala**

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEMENTU GRZEJNEGO

Przeznaczenie

Element grzejny GRB przeznaczony jest wyłącznie do ogrzewania wody w pojemnościowych ogrzewaczach wody ze stali emaliowanej, które nie są wyposażone w anodę tytanową.

Instalacja

Instalacji elementu grzejnego powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany instalator posiadający ważne uprawnienia SEP lub elektryczne uprawnienia państwowe odpowiednie w danym kraju UE, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i pozostałych przepisów. Producent nie odpowiada za uszkodzenie elementu grzejnego powstałe w wyniku nieprawidłowego zainstalowania.

Instalacja elementów grzejnych GRB powinna przebiegać według następujących kroków:

- a. Opróżnić podgrzewacz z wody.
- b. Odkręcić zaślepkę otworu, w którym będzie wkręcony element grzejny.
- c. Niepodłączony element grzejny uszczelnić i wkręcić.
- d. Napełnić podgrzewacz wodą.
- e. Sprawdzić szczelność połączenia gwintowanego i w razie potrzeby dokręcić element grzejny lub ponownie uszczelnić.
- f. Należy dobrać odpowiedni przekrój przewodów zasilających uwzględniając co najmniej ich obciążalność długotrwłą oraz ułożenie. Element grzejny podłączyć do układu zasilającego zapewniającego podstawową ochronę przeciwporażeniową wyposażonego w wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30mA oraz w wyłącznik nadmiarowo-prądowy bezwzględny 10A.
- g. Przed podłączeniem elementu grzejnego do sieci obowiązkowe jest wyłączenie zasilania elektrycznego.
- h. Należy zapewnić prawidłowe i trwałe połączenie dla przewodu ochronnego. Nie wolno stosować przedłużaczy ani adapterów.
- i. Należy zapewnić co najmniej 30cm przestrzeni wokół elementu grzejnego do wypełnienia ogrzewaną cieczą wewnątrz zbiornika.

Nieprawidłowe użytkowanie

- a. Nie należy włączać zasilania dopóki element grzejny nie jest zanurzony w cieczy.
- b. Nie należy czyścić elementu grzejnego chemicznie ani mechanicznie przy pomocy ostrych narzędzi.
- c. Elementu grzejnego nie wolno naprawiać we własnym zakresie.
- d. Nie wolno zanurzać elementu grzejnego w cieczy innej, niż ta do której został zaprojektowany.
- e. Element grzejny nie może pracować w powietrzu.
- f. Elementu grzejnego GRB nie montować w urządzeniach z innym źródłem ciepła.
- g. Element grzejny podczas pracy musi być w pełni zanurzony w cieczy.
- h. Należy regularnie sprawdzać czy urządzenie nie jest uszkodzone i czy użytkowanie jest bezpieczne.
- i. Nie wolno dopuścić do zalania połączeń elektrycznych elementu grzejnego.
- j. Element grzejny powinien zostać zamontowany w dolnej części zbiornika, do 70% jego wysokości.

KARTA GWARANCYJNA

1. Przedmiot gwarancji

Na warunkach określonych niniejszym dokumentem gwarancyjnym Eliko Mońka Sp. J. udziela kupującemu gwarancji jakości na produkt określony w polu Typ, zwany dalej elementem grzejnym i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia jego wad produkcyjnych lub jeśli będzie to niemożliwe wymiany na wolny od wad w terminach określonych w pkt 5 niniejszej karty gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje dla urządzeń sprzedawanych i użytkowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów UE.

2. Termin gwarancji

Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji.

3. Zobowiązania producenta

W ramach udzielonej gwarancji producent zobowiązany jest do dokonania naprawy wadliwego modułu grzejnego, tj. do:

- a. usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących po stronie producenta,
- b. wymiany wadliwego elementu grzejnego na wolny od wad, jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe, lub jeżeli w ocenie producenta dokonanie naprawy będzie wymagało poniesienia większych kosztów niż jego wymiana.

4. Zgłaszanie reklamacji

W przypadku przerwania pracy elementu grzejnego, należy sprawdzić czy zadziałało zabezpieczenie w instalacji elektrycznej, do której podłączony jest niniejszy element grzejny. Następnie skontaktować się z właściwym dla danego kraju UE partnerem handlowym producenta, Dystrybutorem lub punktem sprzedaży w celu otrzymania szczegółów dalszego postępowania reklamacyjnego.

5. Termin naprawy

Termin naprawy wynosi 14 dni od dnia dostarczenia wadliwego elementu grzejnego do producenta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, termin naprawy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania obowiązków

gwarancyjnych.

6. Zakres gwarancji

a. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z winy producenta.

b. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

c. Gwarancją nie są objęte następujące wady i usterki:

- 1) uszkodzenia mechaniczne, następstwa działania środków chemicznych,
- 2) spowodowane nieprzestrzeganiem pkt 7 niniejszej karty gwarancyjnej,
- 3) spowodowane nieprawidłową instalacją elementu grzejnego,
- 4) spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, składowaniem, przechowywaniem, bądź czyszczeniem elementu grzejnego,
- 5) będące następstwem posługiwania się elementem grzejnym niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania elektrycznych elementów grzejnych,
- 6) spowodowane zanieczyszczeniem elementu grzejnego kamieniem lub usuwaniem kamienia środkami chemicznymi i nieprzeznaczonymi do tego celu,
- 7) wynikające z eksploatacji w innym urządzeniu lub innym medium, niż to do którego został zaprojektowany.

7. Utrata uprawnień gwarancyjnych

Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie:

a. dokonywania jakiegokolwiek naprawy lub przeróbki elementu grzejnego we własnym zakresie,

b. stwierdzenia ingerencji w którąkolwiek z części elementu grzejnego,

c. stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, bądź innych oznaczeń identyfikujących element grzejny,

d. utraty niniejszej karty gwarancyjnej.

8. Prawa i obowiązki kupującego

a. Element grzejny powinien zostać dostarczony do naprawy w stanie kompletnym wraz z niniejszym dokumentem, potwierdzonym przez sprzedającego.

b. Warunkiem naprawy lub wymiany elementu grzejnego, jest spełnienie przesłanek przewidzianych w pkt 4 niniejszej karty gwarancyjnej oraz przedstawienie przez kupującego dokumentu zakupu (faktury VAT, paragonu) elementu grzejnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną.

c. W przypadku stwierdzenia, że oddany do naprawy element grzejny jest sprawny technicznie i wolny od wad lub gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący może zostać obciążony kosztami usługi i materiałów według cennika producenta.