

Link do produktu: <https://www.egniazdkaplacznik-krancowy-pap1-t11-py11-37-1023-p-19317.html>



# Łącznik krańcowy PAP1 T11 PY11 37-1023

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 84,82 zł      |
| Cena netto       | 68,96 zł      |
| Numer katalogowy | A37-1023      |
| Kod EAN          | 5902626148614 |
| Producent        | Pokój         |

## Opis produktu

Zdjęcie przykładowe

**Głowica T11 - popychacz stalowy**  
**Zestyk: 1NO+1NC**  
**Działanie zależne zamknięcie przed otwarciem**

**Akcesoria:**

- [Dławnica DP 13H](#)















| TYP                                                                                                     | PAP1                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                                                                                   | IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 50047                                                                                        |
| Napięcia znamionowe łączeniowe Ue                                                                       | Dane w tabeli poniżej                                                                                                        |
| Prądy znamionowe łączeniowe Ie                                                                          |                                                                                                                              |
| Kategorie użytkowania                                                                                   |                                                                                                                              |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1)                                                           |                                                                                                                              |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp                                                           | 6kV                                                                                                                          |
| Stopień ochrony (IEC 60529)                                                                             | IP65                                                                                                                         |
| Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1                                                      | 3                                                                                                                            |
| Zabezpieczenie zwarciaowe (typ i max. wartości danych znam. urz. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts | 10A                                                                                                                          |
| Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C                                     | 10A                                                                                                                          |
| Trwałość mechaniczna                                                                                    | T11, T31+T32: 15×10 <sup>6</sup> cykli<br>T13, T41+T72: 10×10 <sup>6</sup> cykli<br>T91, T92, T98: > 5×10 <sup>6</sup> cykli |
| Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536)                                               | Klasa II                                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia                                                                                   | -25...+70 °C                                                                                                                 |
| Max. częstość przestawień                                                                               | 3600 cykli/h                                                                                                                 |
| Oporność stykowa                                                                                        | 25mΩ                                                                                                                         |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych                                                                     | 1 lub 2 x 0,75+2,5mm <sup>2</sup>                                                                                            |
| Pozycja montażu                                                                                         | dowolna                                                                                                                      |
| Materiał obudowy                                                                                        | tworzywo                                                                                                                     |

## Dane techniczne członów zestykowych montowanych w łącznikach krańcowych

| Napięcie znamionowe<br>łączeniowe U <sub>e</sub> | Prądy znamionowe<br>łączeniowe I <sub>e</sub> | Kategorie<br>użytkowania | Napięcie znamionowe<br>izolacji U <sub>i</sub> | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400 V                                            | 4 A                                           | AC-15                    | 500 V                                          |  PZ11 działanie niezależne (migowe)<br> PX11 działanie zależne otwarcie przed zamknięciem<br> PY11 działanie zależne zamknięcie przed otwarciem<br> PW02 działanie zależne równoczesne<br> PW20 działanie zależne równoczesne |
| 240 V                                            | 6 A                                           | AC-15                    | 500 V                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 V                                             | 10 A                                          | AC-15                    | 500 V                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 250 V                                            | 0,4 A                                         | DC-13                    | 500 V                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 125 V                                            | 0,55 A                                        | DC-13                    | 500 V                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 V                                             | 6 A                                           | DC-13                    | 500 V                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

• - punkty otw. skutecznego    ⊕ otwarcie skuteczne

v<sub>max</sub>=0,5 [m/s]; F<sub>min</sub>=15 [N]; F<sub>sk</sub>=30 [N]

| Typ  | Opis                                                                                                                                         | Diagram                                                                              | Nr katal.               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PZ11 |  (1NO+1NC) ⊕ działanie niezależne (migowe)                 |   | PAP1T11PZ11<br>A37-1020 |
| PZ02 |  (2NC) ⊕ działanie niezależne (migowe)                    |  | PAP1T11PZ02<br>A37-1021 |
| PX11 |  (1NO+1NC) ⊕ działanie zależne otwarcie przed zamknięciem |  | PAP1T11PX11<br>A37-1022 |
| PY11 |  (1NO+1NC) ⊕ działanie zależne zamknięcie przed otwarciem |  | PAP1T11PY11<br>A37-1023 |
| PW02 |  (2NC) ⊕ działanie zależne równoczesne                    |  | PAP1T11PW02<br>A37-1024 |
| PW20 |  (2NO) ⊕ działanie zależne równoczesne                    |  | PAP1T11PW20<br>A37-1025 |
| PX21 |  (2NO+1NC) ⊕ działanie zależne zamknięcie przed otwarciem |  | PAP1T11PX21<br>A37-1026 |
| PX12 |  (1NO+2NC) ⊕ działanie zależne otwarcie przed zamknięciem |  | PAP1T11PX12<br>A37-1027 |
| PW03 |  (3NC) ⊕ działanie zależne równoczesne                    |  | PAP1T11PW03<br>A37-1028 |