

Link do produktu: <https://www.egniazodka.pl/lacznik-krafcowy-pem1-g11-z-37-a82z-p-4803.html>



# Łącznik krańcowy PEM1 G11 Z 37-A82Z




|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 158,01 zł     |
| Cena netto       | 128,46 zł     |
| Numer katalogowy | A37-A82Z      |
| Kod EAN          | 5902626157661 |
| Producent        | Pokój         |

## Opis produktu

Głowica G11 - popychacz metalowy  
Zestyk: 1NO+1NC  
Działanie niezależne (migowe)

Dane techniczne

| TYP                                                                                                         | PEM1                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Normy                                                                                                       | IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1                |
| Napięcia znamionowe łączeniowe Ue                                                                           | AC: 24/120/240V 50/60Hz<br>DC: 24/125/250V |
| Prądy znamionowe łączeniowe Ie                                                                              | AC: 5/3/1,5A<br>DC: 1,1/0,22/0,1A          |
| Kategorie użytkowania                                                                                       | AC-15, DC-13                               |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui (IEC 60947-1)                                                               | 400V                                       |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp                                                               | B300, R300                                 |
| Stopień ochrony (IEC 60529)                                                                                 | 4kV                                        |
| Stopień zanieczyszczenia środowiska wg IEC 60947-1                                                          | IP67                                       |
| Zabezpieczenie zwarciove<br>(typ i max. wartości danych znam. urząd. zabezpieczającego) Ue<500V a.c. Bi-Wts | 3                                          |
| Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu Ith (IEC 60947-5-1) 0<40°C                                         | 6A                                         |
| Trwałość mechaniczna                                                                                        | 5A                                         |
| Zabezpieczenie przeciw wstrząsom elektrycznym (IEC 60536)                                                   | 10×10 <sup>6</sup> cykli                   |
| Temperatura otoczenia                                                                                       | Klasa I                                    |
| Max. częstość przestawień                                                                                   | -25...+70 °C                               |
| Oporność stykowa                                                                                            | 3600 cykli/h                               |
| Oznakowanie przyłączy                                                                                       | 25mΩ                                       |
| Długość przewodów przyłączeniowych                                                                          | IEC 60445                                  |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych                                                                         | 1m                                         |
| Materiał obudowy                                                                                            | 5 x 0,75mm <sup>2</sup>                    |
|                                                                                                             | metal                                      |

| Nr katal.                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                                                                                          | Diagramy działania                                                                  | Schemat łączenia                                                                                 | Opis                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A37-A82Z                                                                                                                                                                                                                                                  | PEM1G11Z  |  | <br>(1NO+1NC) | działanie niezależne<br>(migowe) |
| A37-A82X                                                                                                                                                                                                                                                  | PEM1G11X  |  | <br>(1NO+1NC) | działanie zależne                |
| • - punkty otw. skutecznego  otwarcie skuteczne   v <sub>max</sub> =0,5 [m/s]; F <sub>min</sub> =15 [N]; F <sub>sk</sub> =30 [N]   Zb - zestyki ruchome są odizolowane |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                  |                                  |