

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/licznik-czasu-pracy-z-przyciskiem-reset-clg-13t-24v-p-1721.html>

# Licznik czasu pracy z przyciskiem RESET CLG-13T 24V



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | 104,39 zł                        |
| Cena netto       | 84,87 zł                         |
| Dostępność       | Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego |
| Czas wysyłki     | 24 godziny                       |
| Numer katalogowy | CLG-13T-24V                      |
| Kod EAN          | 5908312591870                    |
| Producent        | F&F                              |

## Opis produktu

**Licznik czasu pracy.** Panelowy.  
4÷30 V DC. Z przyciskiem RESET na froncie.

**Licznik czasu pracy** służy do zliczania ilości godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych. Licznik zlicza także ilość godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony resurs, czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać (np. zaawansowane zespoły napędowe, specjalistyczne lampy promieniotwórcze, itp.).

### Działanie

CLG-13T jest **licznikiem czasu pracy** elektronicznym, jednokierunkowym. Umożliwia zliczanie godzin pracy w zakresie od 0 do 99999,9 (pięć cyfr + jedna po przecinku oznaczająca części dziesiętne jednostki). Posiada wejście zerujące RESET do podłączenia zewnętrznego przycisku oraz przycisk RESET na czołówce (z możliwością blokady) umożliwiające wyzerowanie stanu licznika.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Typ                         | licznik czasu pracy     |
| Napięcie zasilania          | bateria wewnętrzna      |
| Interfejs komunikacyjny     | BRAK                    |
| Wyświetlacz                 | 6 znaków / h: 6,7 mm    |
| Dokładność wskazań          | 0,1h (6min.)            |
| Trwałość baterii            | 10 lat                  |
| Napięcie wejścia liczącego  | 4÷30 V DC               |
| Maksymalna zliczana wartość | 99999,9                 |
| Przyłącze                   | zaciski śrubowe 1,5 mm² |
| Moment dokręcający          | 0,4 Nm                  |
| Temperatura pracy           | -10÷40°C                |
| Wymiary                     | 48 mm × 24 mm × 52 mm   |
| Otwór montażowy             | 45 mm × 23 mm           |
| Montaż                      | tablica                 |
| Stopień ochrony             | IP20                    |