Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:54

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/modul-bezpiecznikowy-bz-1-p-2103.html




# Moduł bezpiecznikowy BZ-1

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **49,22 zł** |
| Cena netto | **40,02 zł** |
| Dostępność | **Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **BZ-1** |
| Kod EAN | **5908312592211** |
| Producent | **F&F** |

## Opis produktu

**Jednogniazdowy.**

**Moduł bezpiecznikowy BZ-1** przeznaczony jest **do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad dopuszczalną wartość.**

**Działanie**
Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest przez świecenie czerwonej diody LED.

**Brak lub uszkodzenie bezpiecznika nie zapewnia fizycznego rozłączenia obwodu!**
Przez obwód bezpiecznika nadal może przepływać prąd diody sygnalizacyjnej (maksymalnie 3 mA), co w przypadku zabezpieczania odbiorników małej mocy (<10 W) powodować może obecność napięcia na zaciskach wyjściowych bezpiecznika oraz załączenie kontrolek sygnalizacyjnych podłączonych do wyjścia bezpiecznika.

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | max 250 V AC/DC (zależne od użytej wkładki topikowej) |
| Maksymalny prąd obciążenia | 6,3 A |
| Bezpiecznik | wkładka topikowa Ø5×20 mm |
| Przyłącze | zaciski śrubowe 2,5 mm² |
| Moment dokręcający | 0,4 Nm |
| Temperatura pracy | -25 ÷ 50 °C |
| Wymiary | 1 moduł (18 mm) |
| Montaż | na szynie 35 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |