Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:59

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/ogranicznik-poboru-mocy-modulowy-om-632-p-772.html




# Ogranicznik poboru mocy modułowy OM-632

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **114,57 zł** |
| Cena netto | **93,15 zł** |
| Dostępność | **Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **OM-632** |
| Kod EAN | **5908312591719** |
| Producent | **F&F** |

## Opis produktu

**Regulowana moc zadziałania 200-2000 VA.**
**Do obwodów z przekształtnikami prądu**.

Ogranicznik poboru mocy służy **do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej** w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie.

**Uwaga!**
Ogranicznik przystosowany **do zabezpieczania obwodów z tzw. przekształtnikami prądu**, np. świetlówki kompaktowe, transformatory elektroniczne, lampy LED.

**Działanie**
Ogranicznik mocy pozwala na zasilanie obwodu gdy łączna moc odbiorników w kontrolowanym obwodzie jest niższa od ustalonej na skali ogranicznika. Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy w obwodzie kontrolowanym powoduje odłączenie zasilania tego obwodu. Zasilanie zostanie wznowione automatycznie po ustawionym czasie. Jeżeli wartość pobieranej mocy nadal będzie większa od ustawionej nastąpi ponowne odłączenie zasilania obwodu. Ogranicznik posiada układ opóźniający jego zadziałanie (1÷2 s), co zapobiega wyłączeniu zasilania w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonej mocy.

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 230 V AC |
| Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | 16 A |
| Maksymalny prąd obciążenia AC-3 | 4 A |
| Element wykonawczy | przekaźnik |
| Konfiguracja styków | 1 × NO |
| Separacja styku | NIE |
| Opóźnienie zadziałania | 1÷2 s |
| Ograniczenie mocy | 200÷2000 VA |
| Czas powrotu zasilania | 10÷100 s |
| Histereza powrotu zasilania | 2% |
| Przyłącze | zaciski śrubowe 4,0 mm² |
| Moment dokręcający | 0,5 Nm |
| Pobór mocy | 0,8 W |
| Temperatura pracy | -25 ÷ 50 °C |

| | |
|---|---|
| Wymiary | 2 moduły (35 mm) |
| Montaż | na szynie 35 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |