

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/przekaznik-230v-ac-3p-8a-pk-3p-230v-p-2085.html>



# Przełącznik 230V AC 3p 8A PK-3P 230V

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | 66,20 zł                         |
| Cena netto       | 53,82 zł                         |
| Dostępność       | Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego |
| Czas wysyłki     | 24 godziny                       |
| Numer katalogowy | PK-3P-230V                       |
| Kod EAN          | 5908312591900                    |
| Producent        | F&F                              |

## Opis produktu

Konfiguracja styków: **3 x NO/NC**  
Prąd obciążenia: **3 x 8 A**  
Napięcie zasilania: **230 V AC**

**Przełączniki elektromagnetyczne** w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.

### Działanie

Podanie napięcia zasilania na cewkę przełącznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia **przełącznika** jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie zasilania              | 230 V AC                            |
| Tolerancja napięcia zasilania   | -15 ÷ 10 %                          |
| Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | 3 x 8 A                             |
| Element wykonawczy              | przełącznik                         |
| Konfiguracja styków             | 3 x NO/NC                           |
| Separacja styku                 | TAK                                 |
| Maksymalny pobór prądu          | 25 mA                               |
| Trwałość łączeniowa mechaniczna | min. 5x10 <sup>6</sup> cykli        |
| Przyłącze                       | zaciski śrubowe 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Moment dokręcający              | 0,4 Nm                              |
| Temperatura pracy               | -25 ÷ 50 °C                         |
| Wymiary                         | 1 moduł (18 mm)                     |
| Montaż                          | na szynie 35 mm                     |
| Stopień ochrony                 | IP20                                |