

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/przekaznik-czasowy-pcu-504-uni-p-12926.html>



Przełącznik czasowy PCU-504 UNI

Cena brutto	186,71 zł
Cena netto	151,80 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PCU-504UNI
Kod EAN	5908312598503
Producent	F&F

Opis produktu

Funkcja: **podtrzymanie po zaniku napięcia zasilania**
Napięcie zasilania: **12÷264 V AC/DC**
Montaż: **na szynie 35 mm**

Przełącznik czasowy służy do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np. wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp).

Przełącznik posiada funkcję podtrzymania do 10 min. i przełączenia styku po zaniku napięcia zasilania.

Zasada działania czasowego przełącznika czasowego z funkcją podtrzymania po zaniku napięcia zasilania

Funkcje:

A-PODTRZYMANIE

Po włączeniu zasilania przełącznika następuje załączenie styków (pozycja 5-4/8-7). Po zaniku napięcia zasilania załączenie styków podtrzymywane jest przez nastawiony czas. Po zadanyim czasie styki zostaną rozłączone (pozycja 5-6/8-9).

B-OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE

Po podaniu napięcia zasilającego styki pozostają otwarte (pozycja 5-6/8-9) przez nastawiony czas. Po odmierzeniu czasu następuje załączenie styków (pozycja 5-4/8-7) aż do momentu zaniku napięcia zasilania.

C-OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE Z PODTRZYMANIEM

Po podaniu napięcia zasilającego styki pozostają otwarte (pozycja 5-6/8-9) przez nastawiony czas. Po odmierzeniu czasu następuje załączenie styków (pozycja 5-4/8-7). Po zaniku napięcia zasilania załączenie styków podtrzymywane jest przez nastawiony czas. Po zadanyim czasie styki zostaną rozłączone (pozycja 5-6/8-9).

Uwaga!

- * Przy włączonym zasilaniu układ nie reaguje na zmianę nastaw czasu i funkcji.
- * Praca z nowymi ustawieniami funkcji i czasu następuje po wyłączeniu i powtórnyim włączeniu zasilania.

Napięcie zasilania	12÷264 V AC/DC
Tryb pracy	z podtrzymaniem po zaniku napięcia zasilania
Element wykonawczy	przełącznik
Maksymalny prąd obciążenia	2 × 4 A
Konfiguracja styków	2 × NO/NC
Separacja styku	TAK
Opóźnienie zadziałania	50 ms
Sygnalizacja stanu styku	LED czerwona
Czas działania - regulowany	0,1s÷10 min.
Sygnalizacja zasilania	LED zielona
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,56 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20