

Link do produktu: <https://www.egniazdko.pl/przekaznik-czasowy-z-opoznionym-odpadaniem-po-405-230v-p-757.html>



Przełącznik czasowy z opóźnionym odpadaniem PO-405 230V

Cena brutto	69,59 zł
Cena netto	56,58 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PO-405
Kod EAN	5908312595489
Producent	F&F

Opis produktu

Funkcja: z opóźnionym odpadaniem
Napięcie zasilające: 230 V AC
Montaż: natynkowy

Przełączniki czasowe z opóźnionym odpadaniem służą do podtrzymania zasilania sterowanego odbiornika przez określony czas po zaniku napięcia sterującego, np. w układach wentylacji łazienkowej, gdzie występuje podtrzymanie pracy wentylatora - załączanego wraz z oświetleniem - przez określony czas po wyłączeniu tegoż oświetlenia.

Działanie

Podanie napięcia sterującego S na przełącznik powoduje jego zadziałanie i załączenie napięcia na sterowanym odbiorniku. Po zaniku napięcia sterującego działanie odbiornika jest podtrzymywane przez czas podtrzymania t (nastawiany potencjometrem). Po czasie t wyłączenie sterowanego odbiornika nastąpi automatycznie. W przypadku ponownego podania napięcia sterującego S przed upływem nastawionego czasu przełącznik realizuje swoją funkcję pracy od początku.

Napięcie zasilania	230 V AC
Tryb pracy	z opóźnionym odpadaniem
Element wykonawczy	przełącznik
Maksymalny prąd obciążenia	10 A
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	TAK
Prąd impulsu sterującego	mniej niż 300 mA
Sygnalizacja stanu styku	LED czerwona
Sygnalizacja zasilania	LED zielona
Czas podtrzymania	1÷15 min.
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm ²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	0,56 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	51×67×26 mm (± 1 mm)
Montaż	natynkowy

Stopień ochrony

IP20