

Link do produktu: <https://www.egniazdko.pl/przekaznik-czasowy-z-opoznionym-odpadaniem-po-406-p-759.html>



Przełącznik czasowy z opóźnionym odpadaniem PO-406

Cena brutto	77,23 zł
Cena netto	62,79 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PO-406
Kod EAN	5908312595397
Producent	F&F

Opis produktu

Funkcja: z opóźnionym odpadaniem
Napięcie zasilania: 230 V AC
Montaż: do puszek podtynkowej Ø60

Przełączniki czasowe z opóźnionym odpadaniem służą do **podtrzymania zasilania** sterowanego odbiornika przez określony czas po zaniku **napięcia** sterującego, np. w układach wentylacji łazienkowej, gdzie występuje **podtrzymanie pracy** wentylatora - załączanego wraz z oświetleniem - przez określony czas po wyłączeniu tegoż oświetlenia.

Działanie

Podanie napięcia sterującego S na przełącznik powoduje jego zadziałanie i załączenie napięcia na sterowanym odbiorniku. Po zaniku napięcia sterującego działanie odbiornika jest podtrzymywane przez czas podtrzymania t (nastawiany potencjometrem). Po czasie t wyłączenie sterowanego odbiornika nastąpi automatycznie. W przypadku ponownego podania napięcia sterującego S przed upływem nastawionego czasu przełącznik realizuje swoją funkcję pracy od początku.

Napięcie zasilania	230 V AC
Tryb pracy	z opóźnionym odpadaniem
Element wykonawczy	przełącznik
Maksymalny prąd obciążenia	10 A
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	NIE
Prąd impulsu sterującego	mniej niż 300 mA
Czas podtrzymania	1÷15 min.
Przyłącze	4×DY 1mm ² ; długość: 10 cm
Pobór mocy	0,56 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	Ø 55 mm; wysokość: 13 mm
Montaż	w puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochrony	IP20