

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/przekaznik-napieciowy-jednofazowy-cp-709-p-775.html>



Przełącznik napięciowy jednofazowy CP-709

Cena brutto	134,94 zł
Cena netto	109,71 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CP-709
Kod EAN	5908312596189
Producent	F&F

Opis produktu

Jednofazowy.
Bez blokady czasowej.

Przełącznik napięciowy CP-709 służy **do kontroli napięcia sieci jednofazowej** i zabezpieczenia odbiornika jednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości.

Działanie

Potencjometrami ustawiany jest dolny (U1) i górny (U2) próg napięcia. Jest to tzw. okno napięciowe, w granicach którego mogą następować zmiany napięcia zasilania nie powodujące zadziałania **przełącznika**. Prawidłowe napięcie odbiornika sygnalizowane jest świeceniem LED żółtej (pozycja styku 7-10). Zmiana napięcia zasilania powyżej lub poniżej nastawionych progów napięciowych spowoduje zadziałanie **przełącznika** (przełączenie styku w pozycję 7-12). Spadek napięcia poniżej ustalonej wartości U1 jest sygnalizowany świeceniem LED czerwonej (U1). Wzrost napięcia powyżej ustalonej wartości U2 jest sygnalizowany świeceniem LED czerwonej (U2). Powrotne przełączenie styku **przełącznika** nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia.

Przełącznik napięciowy może być zasilany napięciem do 450 V~. Pozwala to na skuteczną ochronę odbiornika nawet przy wzroście napięcia ponad dopuszczalne normy. Urządzenie jest zabezpieczone przed zmianą biegunowości zasilania - nie spowoduje to zniszczenia ("spalenia") przełącznika.

Typ	jednofazowy
Napięcie zasilania	50÷450 V AC
Blokada czasowa	NIE
Współpraca z agregatami prądotwórczymi	TAK
Element wykonawczy	przełącznik
Maksymalny prąd obciążenia	16 A
Konfiguracja styków	1 × NO/NC
Separacja styku	TAK
Kontrola zasilania	4 × LED
Próg napięciowy zadziałania - dolny U1	150÷210 V
Próg napięciowy zadziałania - górny U2	230÷260 V

Histeresa napięciowa powrotu - dla progu U1	5 V
Histeresa napięciowa powrotu - dla progu U2	5 V
Czas zadziałania - dla progu U1	1,5 s
Czas zadziałania - dla progu U2	0,1 s
Czas powrotu - dla progu U1	1,5 s
Czas powrotu - dla progu U2	1,5 s
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,8 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20