

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/przekaznik-priorytetowy-2-15a-z-kanalem-przelotowym-pr-603-p-784.html>



Przełącznik priorytetowy 2-15A z kanałem przelotowym PR-603

Cena brutto	106,94 zł
Cena netto	86,94 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PR-603
Kod EAN	5908312595946
Producent	F&F

Opis produktu

Montaż natablicowy.
Zakres regulacji 2÷15 A.
Z kanałem przelotowym pod przewód prądowy odbiornika.

Przełączniki priorytetowe stosujemy między innymi w sytuacjach, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych.

Przełącznik priorytetowy PR-603 zastosujemy w układach, w których obwody priorytetowe mają obciążalność większą niż 16 A. Urządzenie posiada kanał przelotowy pod przewód prądowy odbiornika (max Ø= 4 mm), który jest galwanicznie odseparowany od układu pomiarowego przełącznika.

Działanie
Potencjometrem nastawiamy wartość poboru prądu w obwodzie priorytetowym, powyżej której **przełącznik** odłącza obwód niepriorytetowy.
Spadek poboru prądu w obwodzie priorytetowym poniżej nastawionej wartości progowej spowoduje automatyczne załączenie obwodu niepriorytetowego.
W przypadku kiedy załączony jest już odbiornik priorytetowy przełącznik uniemożliwi załączenie odbiornika niepriorytetowego.

Uwaga!
Prąd odbiornika priorytetowego może być większy od 15 A. Ograniczony jest jedynie przekrojem przewodu prądowego odbiornika (odseparowanego od układu pomiarowego) przewleczonego przez kanał przelotowy przełącznika.
W przypadku bezpośredniego podłączenia prąd odbiornika niepriorytetowego również nie może przekroczyć 16 A. Jeżeli prąd odbiornika niepriorytetowego przekracza wartość 16 A, należy zastosować dodatkowy stycznik.

Typ	z kanałem przelotowym *
Napięcie zasilania	230 V AC
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	1 × NO
Separacja styku	TAK

Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych	16 A lub większy z zastosowaniem stycznika
Maksymalny prąd odbiorników priorytetowych	ograniczony przekrojem przewodu przewlekane (maks. Ø: 4 mm)
Prąd przełączenia	2 ÷ 15 A
Opóźnienie przełączenia	0,1 s
Opóźnienie powrotu	0,1 s
Histeresa powrotu zasilania	10%
Średnica otworu przelotowego	4 mm
Przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm ²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	0,4 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	51×67×26 mm (± 1 mm)
Montaż	natynkowy
Stopień ochrony	IP20

* Pomiar realizowany wewnątrz urządzenia. Przewód zasilający odbiornika priorytetowego przewlekany przez otwór w obudowie przekaźnika.