

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/regulator-temperatury-crt-04-z-sonda-p-2131.html>



Regulator temperatury CRT-04 z sondą

Cena brutto	292,80 zł
Cena netto	238,05 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CRT-04
Kod EAN	5908312592655
Producent	F&F

Opis produktu

Z programatorem tygodniowym.

Sonda w komplecie.

Zakres temperatur 0÷60°C.

CRT-04 to elektroniczny regulator temperatury programowalny, wielofunkcyjny. Służy do sterowania urządzeniami grzewczymi. Kontroluje zadaną temperaturę i utrzymuje ją na stałym poziomie.

Jak działa regulator temperatury CRT-04?

Czas pracy i żądana temperatura realizowane są według indywidualnego programu ustawionego przez użytkownika. Regulator posiada kalendarz oraz zegar czasu rzeczywistego. Umożliwia to załączanie i wyłączanie sterowanego urządzenia o zaprogramowanych godzinach w cyklach: **dobowym, tygodniowym, dni roboczych** (Pn-Pt) lub **weekendowym** (So, Nd).

Funkcje regulatora

- **panel sterujący, umożliwiający zaprogramowanie** i monitorowanie pracy urządzenia
- tryby pracy **GRZANIE i CHŁODZENIE** - utrzymywanie zadanej temperatury realizowane zgodnie z zaprogramowanymi **godzinami i dniami tygodnia**
- tryb pracy **CIĄGŁY** - utrzymywanie jednej zadanej temperatury realizowane z pominięciem wpisów programu
- tryb pracy POMIAR - **wskazanie aktualnej temperatury** bez sterowania podłączonym urządzeniem
- 50 wpisów programowych
- **INTERWAŁ** - możliwość zaprogramowania do 8 żądanych temperatur (3 w tzw. trybach MÓJ1, MÓJ2, MÓJ3 oraz dodatkowo 5 tzw. trybach RANO, PRACA, OBIAD, DZIEŃ, NOC dla codziennych przedziałów czasowych związanych z trybem życia domowników
- **ZWŁOKA** - programowalny czas zwłoki zadziałania przy przejściu przez graniczne wartości temperatury
- **KOREKTA** - niwelacja błędów odczytu temperatury względem termometru wzorcowego
- **CZUJNIK!** - wizualna sygnalizacja awarii czujnika temperatury
- **DST** - **automatyczna zmiana czasu** z możliwością programowego przejścia na tryb ręczny
- **ŚWIATŁO** - określenie trybu podświetlania wyświetlacza

Uwaga!

Sonda sprzedawana jest w komplecie z regulatorem.

Napięcie zasilania	230 V AC
Element wykonawczy	przełącznik
Maksymalny prąd obciążenia	16 A
Konfiguracja styków	1 × NO/NC
Separacja styku	TAK
Zakres regulacji temperatury	0÷99°C
Histeresa - regulowana	0÷10°C
Dokładność nastawy	0,1°C
Sonda temperatury	RT4
Trwałość baterii	3 lata
Korekcja wzorcowa	±5°C
Czas zwłoki przełączenia - regulowany	1÷15 min
Przylącze	zaciski śrubowe 4,0 mm ²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	1,5 W
Temperatura pracy	-20÷40°C
Wymiary	3 moduły (52,5 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20