

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/regulator-temperatury-crt-06-bez-sondy-p-2135.html>

Regulator temperatury CRT-06 bez sondy

Cena brutto	371,73 zł
Cena netto	302,22 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CRT-06
Kod EAN	5908312592716
Producent	F&F

Opis produktu

10-funkcyjny elektroniczny regulator temperatury.

Programowalny

Zakres temperatur -100÷400°C.

CRT-06 umożliwia sterowanie urządzeniami grzewczymi w celu utrzymania stałej temperatury pomieszczenia, kontroli temperatury otoczenia oraz temperatury substancji w warunkach przemysłowych z możliwością sterowania procesami technologicznymi.

Funkcje regulatora temperatury CRT-06

- panel sterujący umożliwia zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia;
- **10 funkcji** pracy;
- 2 niezależne **czujniki temperatury**;
- nastawa **dwóch niezależnych wartości** temperatur
- 2 styki NO przypisane **do czujników temperatury**
- 2 nastawy wartości histerezy osobno dla każdego z **czujników temperatury**
- **tryb AUTOMATYCZNY** - praca z jedną wybraną funkcją
- **tryb RĘCZNY** - trwałe załączenie styku lub trwałe rozłączenie styku bez pomiaru temperatury. Osobno dla styku P1 i styku P2
- ZWŁOKA - **programowalny czas zwłoki zadziałania** przy przejściu przez graniczne wartości temperatury
- KOREKTA - **niwelacja błędu odczytu temperatury** względem termometru wzorcowego
- BŁĄD - **wizualna sygnalizacja** przekroczenia zakresu, awarii czujnika temperatury lub przekroczenia predkości narastania lub opadania temperatury
- **funkcja pamięci najwyższej i najniższej zarejestrowanej temperatury** niezależnie dla czujników C1 i C2
- **blokada dostępu** do menu programowego za pomocą kodu PIN
- ŚWIATŁO - określenie **trybu podświetlania** wyświetlacza
- JĘZYK - menu programowe w jednym z ustawionych języków: **polskim, angielskim lub rosyjskim**

Tryby pracy

Uwaga!

Sondy sprzedawane są osobno (nie występują w komplecie z regulatorem).

Napięcie zasilania	230 V AC
Element wykonawczy	2 × przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia	2 × 16 A
Konfiguracja styków	2 × NO
Separacja styku	TAK
Zakres regulacji temperatury	-100÷400°C
Histeresa - regulowana	0÷100°C
Dokładność nastawy	1°C
Sonda temperatury	2 × RT56 (PT-100)
Korekcja wzorcowa	±20°C
Czas zwłoki przełączenia - regulowany	0÷45 min.
Gradient - regulowany	4°C /1s÷6°C/1min.
Częstotliwość próbkowania - regulowana	1÷120 próbek/1min.
Przylącze	zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Pobór mocy	1,5 W
Temperatura pracy	-20÷40°C
Wymiary	3 moduły (52,5 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20