

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/separator-sygnalu-wejscowego-sep-03-usb-p-13035.html>



Separator sygnału wejściowego SEP-03 USB

Cena brutto	181,62 zł
Cena netto	147,66 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SEP-03USB
Kod EAN	5908312598169
Producent	F&F

Opis produktu

SEP-03 służy do separacji galwanicznej urządzeń połączonych przewodem USB.

Przeznaczenie wzmacniacza/separatora linii SEP-03 USB

SEP-03 służy do separacji galwanicznej urządzeń połączonych przewodem USB. Stanowi ochronę przeciwprzepięciową urządzeń typu HOST, np. komputer PC od zewnętrznych urządzeń będących podłączonych bezpośrednio do sieci energetycznych, przemysłowych instalacji zasilających lub pomiarowych wysokiego napięcia. W przypadku podłączenia zewnętrznego zasilania służy jako wzmacniacz transmitowanego sygnału i zwiększa wydajność prądową do 1 A dla układu podłączonych urządzeń.

Prędkość	Low speed: 1,5 Mbps; Full speed: 12 Mbps
Zasilanie USB	5 V DC
Zasilanie Uopt	12÷30 V DC
Maksymalny prąd obciążenia USB	400 mA
Maksymalny prąd obciążenia Uopt	1 A
Standard USB	1.1 / 2.0
Typy złączy	1×A / 1×B
Separacja galwaniczna - tory A →B	5 kV RMS
Separacja galwaniczna - Uusb→tory A/B	1 kV DC
Separacja galwaniczna - Uopt→tory A/B	brak
Przylącze	zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Temperatura pracy	-25÷40°C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20