Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:51

Link do produktu: https://www.egniazdka.pl/sonda-zewnetrzna-sonda-az-10-fi10-p-556.html



# Sonda zewnętrzna SONDA-AZ Ø10 fi10

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **27,16 zł** |
| Cena netto | **22,08 zł** |
| Dostępność | **Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **SONDA-AZ** |
| Kod EAN | **5908312591986** |
| Producent | **F&F** |

## Opis produktu

Zewnętrzna. **Hermetyczna**.
**Sonda jasności** stosowana w kompletach AZH-S, AZ-B, AZ-B UNI, AZ-112.
Dostępna również osobno.

**Budowa**
Mały, łatwy w montażu **czujnik jasności** standardowo wyposażony w 1-metrowy przewód 2×0,5 mm² z możliwością przedłużenia (połączenie przewodów wykonać w puszce hermetycznej lub w miejscu odizolowanym od wpływów atmosferycznych).

| | |
|---|---|
| Temperatura pracy | -25 ÷ 50 °C |
| Montaż | w otworze o średnicy Ø9,6 mm |
| Stopień ochrony | IP65 - hermetyczny |

**Poprawność montażu**
Należy zwrócić uwagę aby załączane źródło światła nie oświetlało czujnika automatu zmierzchowego. W przeciwnym wypadku prowadzić to może do przypadkowych załączeń i wyłączeń źródła światła.

**Przedłużanie przewodów sondy**
W przypadku konieczności przedłużenia przewodu zewnętrznej sondy należy zastosować przewód dwużyłowy o przekroju nie mniejszym niż 0,5 mm2 i długości nie większej niż 10 m.

**Prowadzenie przewodów**
Nie należy prowadzić przewodu zewnętrznej sondy równolegle do przewodów zasilających, np. w jednej rurce.