

Link do produktu: <https://www.egniazdko.pl/sonda-zewnetrzna-sonda-az-plus-p-557.html>



Sonda zewnętrzna SONDA-AZ-PLUS

Cena brutto	34,80 zł
Cena netto	28,29 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SONDA-AZ-PLUS
Kod EAN	5908312591993
Producent	F&F

Opis produktu

Zewnętrzna i hermetyczna sonda jasności stosowana w kompletach AZH-S PLUS, AZ-B PLUS, AZ-B PLUS UNI, AZ-112 PLUS.
Dostępna również osobno.

Budowa
Czujnik jasności w specjalnej, małogabarytowej, tworzywowej puszcze podłączany przez dławnicę PG7 okrągłym przewodem maks. Ø7 (np. 2x0,5 mm²). Puszka ze specjalnym kołnierzem uszczelniającym mocowana do podłoża za pomocą dwóch wkrętów, zamykana pokrywą z uszczelką silikonową na cztery śruby.

Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	40x63x30 mm
Montaż	natynkowy
Stopień ochrony	IP65 - hermetyczny

Poprawność montażu
Należy zwrócić uwagę aby załączane źródło światła nie oświeślało czujnika automatu zmierzchowego. W przeciwnym wypadku prowadzić to może do przypadkowych załączeń i wyłączeń źródła światła.

Przedłużanie przewodów sondy
W przypadku konieczności przedłużenia przewodu zewnętrznej sondy należy zastosować przewód dwużyłowy o przekroju nie mniejszym niż 0,5 mm² i długości nie większej niż 10 m.

Prowadzenie przewodów
Nie należy prowadzić przewodu zewnętrznej sondy równolegle do przewodów zasilających, np. w jednej rurce.