

Link do produktu: <https://www.egniazdko.pl/sterownik-rgb-bezprzewodowy-slr-11-p-10392.html>



Sterownik RGB bezprzewodowy SLR-11

Cena brutto	124,82 zł
-------------	------------------

Cena netto	101,48 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	SLR-11
------------------	---------------

Producent	Zamel
-----------	--------------

Opis produktu

Parametry techniczne

Zasilanie 10 ÷ 14 V DC

Pobór mocy 0,22 W

Liczba kanałów: 3

Obciążenie kanału - max 2,5 A

Sygnał sterujący PWM

Programy: Wybór koloru (1 z 10), Rozjaśnianie/Ściemnianie, Płynna zmiana kolorów (FLOATING), Skokowa zmiana kolorów (STROBE) - tylko dla P-260, Tęcza (RAINBOW) - tylko dla P-260

Sterowanie: wybrane nadajniki EXTA FREE

Rozdzielczość koloru 9-bit

Kolory: 10 zdefiniowanych wybór płynny dla P-260

Kroki: 10 (do 50 min)

Transmisja $f = 868,32$ MHz

Sposób transmisji: jednokierunkowa

Kodowanie: Tak

Maksymalna liczba nadajników: 32

Zasięg: do 230 m w terenie otwartym

Przekrój przewodów przyłączeniowych: do 2,5 mm²

Temperatura pracy -10° ÷ +55 °C

Stopień ochrony IP20

Klasa ochronności III

Zgodność z normami: PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000

Sterownik RGB SLR-11 przeznaczony jest są do sterowania diodami LED RGB w układzie wspólny „+” (taśmy oraz moduły RGB, oprawy RGB serii LEDIX).

Sterowanie odbywa się radiowo na częstotliwości 868 MHz.

Fabrycznie sterownik wyposażony jest w 5 programów sterowania diodami, a użytkownik ma do wyboru 10 kolorów świecenia diod ustawionych fabrycznie.

Przy współpracy SLR-11 z pilotem P-260 możliwa jest zmiana kolorów świecenia w sposób płynny (RAINBOW).

Sterowanie kolorami prowadzone jest za pomocą modulacji PWM z rozdzielczością 9-bit.

Niewielkie wymiary sterowników umożliwiają bezpośredni ich montaż w standardowej puszcze Ø=60 mm.