

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/sterownik-rgb-przewodowy-slr-12-p-10393.html>



Sterownik RGB przewodowy SLR-12

Cena brutto	94,66 zł
Cena netto	76,96 zł
Numer katalogowy	SLR-12
Producent	Zamel

Opis produktu

Parametry techniczne

Zasilanie 10 ÷ 14 V DC

Pobór mocy 0,06 W

Liczba kanałów: 3

Obciążenie kanału - max 2,5 A

Sygnał sterujący PWM

Programy: Wybór koloru (1 z 10), Rozjaśnianie/Ściemnianie, Płynna, automatyczna zmiana kolorów (FLOATING)

Sterowanie: Przyciski zwierne

Rozdzielczość koloru: 9-bit

Kolory 10 zdefiniowanych

Kroki 10 (do 50 min)

Przekrój przewodów przyłączeniowych: do 2,5 mm²

Temperatura pracy -10° ÷ +55 °C

Stopień ochrony IP20

Klasa ochronności III

Zgodność z normami: PN-EN 60669, PN-EN 61000

Sterownik RGB SLR-12 przeznaczony jest do sterowania diodami LED RGB w układzie wspólny „+” (taśmy oraz moduły RGB, oprawy RGB serii LEDIX).

Sterowanie odbywa się przewodowo za pomocą przycisków zwiernych podłączonych do wejść IN1, IN2. Fabrycznie sterownik wyposażony jest w 3 programy sterowania diodami. Użytkownik ma do wyboru 10 kolorów świecenia diod ustawionych fabrycznie z możliwością płynnego rozjaśniania/ściemniania. Dostępny jest także program płynnej, automatycznej zmiany kolorów (FLOATING) z czasem zmian ustawionym w 10 krokach. Sterowanie kolorami prowadzone jest za pomocą modulacji PWM z rozdzielczością 9-bit. Niewielkie wymiary sterowników umożliwiają bezpośredni ich montaż w standardowej puszcze Ø=60 mm