

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/stycznik-modulowy-230v-63a-4z-st63-40-m-p-13060.html>



Stycznik modułowy 230V 63A 4z ST63-40 M

Cena brutto	145,13 zł
Cena netto	117,99 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ST63-40-M
Kod EAN	5902431674018
Producent	F&F

Opis produktu

Prąd 63 A.
Napięcie 250 V AC.
Montaż na szynie 35 mm.

Ręczne sterowanie stykami stycznika

Stycznik ST63-40-M wyposażyliśmy w dodatkowy manipulator na froncie urządzenia. Pozwala na ręczne sterowanie stykami stycznika (niezależnie od stanu cewki). Dzięki temu można ręcznie załączać lub rozłączać obwody. Jest to dobre rozwiązanie podczas prac instalacyjnych/ konserwacyjnych.

Działanie stycznika

Działanie stycznika uzależnione jest od ustawienia przełącznika trybu pracy:

Pozycja „I” (górną pozycją)

Jeżeli cewka stycznika nie jest zasilona, to styki stycznika są zamknięte. Po podłączeniu zasilania stycznika przełącznik przestawia się samoczynnie w pozycję „Auto” i od tego momentu działa w trybie automatycznym. Aby zablokować styki w pozycji załączonej niezależnie od zasilania stycznika, to w pozycji „I” należy przesunąć w lewo żółtą dźwignię blokady.

Pozycja „Auto” (środkowa pozycja)

Podanie zasilanie załącza stycznik i zamyka styki. Po odłączeniu zasilania następuje wyłączenie stycznika i otwarcie styków.

Pozycja „O” (dolna pozycja)

Styki stycznika pozostają otwarte niezależnie od obecności napięcia zasilania.

Napięcie zasilania	obwód główny 250 V AC
Napięcie zasilania cewki	220÷240 V AC
Obciążalność styków głównych	AC-7a: 63 A, AC-7b: 25 A
Konfiguracja styków	4×NO
Prąd torów głównych	63 A
Waga	0,14 kg
Pobór mocy	załączenie -53 VA, praca - 6,5 VA (2,1 W)
Temperatura pracy	eksploatacja: -25÷55°C, przechowywanie: -40÷80°C
Wymiary	54×85×65 mm
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20