

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/stycznik-modulowy-24v-25a-1z-1r-st25-11-24v-dc-p-13051.html>



# Stycznik modułowy 24V 25A 1z 1r ST25-11 24V DC

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | 93,36 zł                         |
| Cena netto       | 75,90 zł                         |
| Dostępność       | Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego |
| Czas wysyłki     | 24 godziny                       |
| Numer katalogowy | ST25-11-24DC                     |
| Kod EAN          | 5902431672717                    |
| Producent        | F&F                              |

## Opis produktu

Prąd 25 A  
**Napięcie 24 V DC**  
Moc łączeniowa AC1 4 kW  
Moc łączeniowa AC3 1,3 kW

Elektromagnetyczny **stycznik w obudowie modułowej** do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.

## Jak działa stycznik modułowy?

Podanie napięcia zasilania na cewkę **stycznika modułowego** spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia **stycznika modułowego** jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania cewki        | 24 V DC           |
| Konfiguracja styków             | 1×NO+1×NC         |
| Prąd torów głównych             | 25 A              |
| Moc łączeniowa kat. AC1 (230V)  | 4 kW              |
| Moc łączeniowa kat. AC3 (230V)  | 1,3 kW            |
| Moduł                           | 1                 |
| Nr normy                        | IEC 61095         |
| Trwałość łączeniowa elektryczna | 1x10 <sup>5</sup> |
| Trwałość łączeniowa mechaniczna | 1x10 <sup>6</sup> |
| Waga                            | 106 g             |
| Zaciski śrubowe                 | 4 mm <sup>2</sup> |
| Napięcie izolacji               | 4 kV              |
| Pobór mocy                      | 1,2 W             |
| Temperatura pracy               | -25 ÷ 50 °C       |
| Montaż                          | na szynie 35 mm   |
| Stopień ochrony                 | IP20              |